



Rollgitter Alu-Rautenprofil



Leichtmetall-Rollgitter Alu pressblank

Behang: Rautenförmiges Gitterprofil mit geradem Zwischenstab; bestehend aus stranggepressten Flachrundstäben (AlMgSi 0,5) mit einem Querschnitt von 12x7 mm. Die gekanteten Stäbe werden mittels je zweier Clipse an ihren Berührungspunkten gelenkartig zusammengehalten.

Den unteren Abschluss bildet eine stranggepresste Endschiene, welche zugleich als Trägerschiene für die Elektrokontaktleiste dient.

Die komplette Unterkonstruktion ist standardmässig verschraubt; sämtliche Komponenten der Unterkonstruktion sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt, ausgenommen einer mehrfach schutzgrundierten Wickelwelle sowie der in die Montagezargen integrierten Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Die Führungsschienen sind mit je zwei Kunststoffgleitleisten ausgeführt.



Technische Daten

Maximale Torbreite	12'000mm
Maximale Torhöhe	8'000mm
(Sondergrössen auf Anfrage)	
Gewicht pro m2 (Behang)	6.5 Kg
Lüftungsquerschnitt	80%
Pulver und Eloxalbeschichtung	Ja, max. Breite 7m

Seitenplatzbedarf

230V Rohmotor	400V/16A Aufsteckantrieb
Lagerseite 150mm	Lagerseite 145/170mm
Motorseite 150mm	Motorseite 275/300mm

Sturzbedarf

230V Rohmotor	400V/16A Aufsteckantrieb
Höhe <3000mm 350mm	Höhe <5750mm 500mm
Höhe <4000mm 400mm	Höhe <6000mm 600mm

Elektro-Antrieb mittels Rohmotor 230V

Mit Nothandkurbelantrieb, und separater Abrollsicherung gemäss Suva-Vorschrift, Druckknopftaster für AP-Montage, Totmannsteuerung in der Auf- und Abwärtsbewegung.

Elektro-Antrieb mittels Aufsteckgetriebe 400V/16A

Mit Anrollsystem, Integrierter Abrollsicherung nach Suva-Vorschrift, Drehstrom-Motor mit fertig verdrahteten Spindel- und Hauptstrom-Endschaltern, 3fach-Druckknopftaster auf Steuerung integriert, Nothandkurbel mit Sicherheitsschalter, Totmannsteuerung in der Auf- und Abwärtsbewegung.

Steuerung

Standard sind die Rollgitter mit einer Totmannsteuerung ausgerüstet, Impulssteuerung auf Anfrage erhältlich. Steuerung mit integriertem 3fach-Drucktaster. (400V/16A Antrieb)

Stahllagerplatte mit Sturzanrollsystem für optimale Torblattführung. (400V Aufsteckantrieb)



Standard ab 4m Breite mit Auszugsicherung



INDUSTRIETORE **bauteil AG**
 Im Geren 16
 CH-8352 Elsau
 Telefon 052 / 368 70 80
 Telefax 052 / 368 70 89
 Service-Hotline 052 / 368 70 88
www.bauteil.ch info@bauteil.ch