



Im Geren 16
8352 Elsau

Telefon 052 / 368 70 80
Telefax 052 / 368 70 89
Service-Hotline 052 / 368 70 88

E-Mail info@bauteil.ch
Internet www.bauteil.ch



Feuerschutzschiebetor BTIT EI30 / EI90

Mit dem Einbau von Feuerschutzschiebetoren ist der brandtechnisch einwandfreie Abschluß auch bei sehr großer Öffnungen möglich. Das Tor wird durch den Elektrohalte magnet im Normalfall offen gehalten. Der Magnet wird an die Brandmeldeanlage angeschlossen. Bei Brandalarm wird der Haltemagnet stromlos, das Schiebetor läuft durch das Schließgewicht zu. Der Schließvorgang wird gedämpft durch den hydraulischen Laufregler.

Die Rauchmeldeanlage ist lieferbar, wenn keine zentrale Meldeanlage vorhanden ist. Auf Wunsch können Feuerschutzschiebetore auch motorisiert werden.

In verkleideten Nischen können an Ein- und Auslaufseite Nischenklappen ausgeführt werden, welche erst bei Brandalarm öffnen und das Tor freigeben.

Feuerschutzschiebetore sind auch in Edelstahl, geschliffen oder mit Kreisschliff lieferbar.