



Im Geren 16  
8352 Elsau

Telefon 052 / 368 70 80  
Telefax 052 / 368 70 89  
Service-Hotline 052 / 368 70 88

E-Mail i info@bauteil.ch  
Internet www.bauteil.ch

## Brandschutz-Schiebetor BTDO EI<sub>230</sub>-C

EMPA resp. VKF geprüft

Abmessungen:

Breite 1000 - 8000 mm / Höhe 1400 - 5000 mm  
(Grössen ausserhalb der angegebenen Masse auf Anfrage)

Oberfläche:

Flügel aus sendzimir verzinkten Paneel-Elementen in flächenbündiger Segmentbauweise, auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL.

Ausführung:

1-flügelig (VKF-Nr. Z17187), 2-flügelig (VKF-Nr. Z17185) oder  
Teleskopausführung (VKF-Nr. Z17183)

3-seitige Labyrinthdichtung, kugelgelagertes Röhrenlaufwerk verzinkt, mauerseitig Griffmuschel, Aussenseite Handgriff, Schliessung über Federseilrolle mit Radialdämpfer, inkl. Haftmagnet zum Anschluss an bauseitige Brandmeldeanlage + Netzteil, Schweiss- und Schleifstellen kaltverzinkt ausgebessert.

Optionen:

Elektrischer Antrieb

Eingebaute Fluchttür mit Obentürschliesser

Einbau von Glaslichtern mit F30-Verglasung möglich

Schliessmittel: Schliessgewicht (auch mit Freilauf möglich)

